



HyWerk

16382 POMPA PROVA IMPIANTI ELETTRICA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1638202	80 bar		PZ	1	1	

Potenz 1800 W- 220 V- 50 Hz. 2800 rpm
 Protezione termica
 Portata: 8 l/min. 480 l/h.
 Pressione max 80 bar.
 Peso 12 Kg.
 Interruttore termico di protezione.



HyWerk

15852 POMPA DISOSTRUENTE ELETTRICA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
15852	-		PZ	1	1	

Permette colpi di pressione per sturare scarichi di qualsiasi genere.
 Può essere usata anche come prova impianti ad aria, per pulire caldaie e per verniciare.
 Motore a 220V, 5CV press. max 8 BAR
 Aspr.aria 100 l/min.



HyWerk

15850 POMPA DISOSTRUENTE MANUALE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
15850	-		PZ	1	1	

Permette colpi di pressione per sturare scarichi di qualsiasi genere.
 Può essere usata anche come prova impianti ad aria.
 Funzionamento manuale press. max: 8 BAR.



HyWerk

15848 TERMINALE CONICO PER POMPA DISOSTRUENTE

NOVITÀ

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1584802	Ø65	00920.10	PZ	1	1	

Ricambio per nostri articoli 15850 e 15852

