

**16382** POMPA PROVA IMPIANTI ELETTRICA

HyWerk

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1638202	80 bar		PZ	1	1	893,0000

Potenz 1800 W- 220 V- 50 Hz. 2800 rpm.  
 Protezione termica.  
 Portata: 8 l/min. 480 l/h.  
 Pressione max 80 bar.  
 Peso 12 Kg.  
 Interruttore termico di protezione.



**15852** POMPA DISOSTRUENTE ELETTRICA

HyWerk

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
15852	-		PZ	1	1	862,6000

Permette colpi di pressione per sturare scarichi di qualsiasi genere.  
 Può essere usata anche come prova impianti ad aria, per pulire caldaie e per verniciare.  
 Motore a 220V, 5CV press. max 8 BAR  
 Aspr.aria 100 l/min.



**15850** POMPA DISOSTRUENTE MANUALE

HyWerk

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
15850	-		PZ	1	1	380,0000

Permette colpi di pressione per sturare scarichi di qualsiasi genere.  
 Può essere usata anche come prova impianti ad aria.  
 Funzionamento manuale press. max: 8 BAR.



**15848** TERMINALE CONICO PER POMPA DISOSTRUENTE

HyWerk

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1584802	Ø65	00920.10	PZ	1	1	14,5160

Ricambio per nostri articoli 15850 e 15852

