

**16200** PRESSATRICE A BATTERIA SENZA MATRICI  
MODELLO AKKU PRESS

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16200	Universale fino a Ø 110 mm		PZ	1	1	

CON 2 BATTERIE A LITIO 14,4 V 3 Ah + LAMPADA AKKU-LEA REMSGirevole 360°. Pressatrice radiale a batteria con segnale di spegnimento al termine della pressatura, per la realizzazione di giunzioni a pressare Ø 10+108 (110) mm, Ø 3/8+4". Accumulatore agli ioni di litio 14.4 V, 3.0 Ah, caricabatteria veloce ioni di litio/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W. In robusta cassetta metallica. 4,3 kg.



**16202** PRESSATRICE A BATTERIA CON MINI MATRICI  
MODELLO BASIC

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16202	Universale fino a Ø 40 mm	578012	PZ	1	1	

CON MINI MATRICI TH 16/20/26. Fornito in una robusta cassetta metallica Girevole 360°. Pressatrice radiale a batteria 22kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10-40 mm, Ø 3/8"-1"1/4. Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento ettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED. 1 Batteria Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220-240V, 50-60Hz, 10,8-18V, 65W.



**16204** PRESSATRICE ELETTRICA MODELLO ACC-BASIC  
SENZA MATRICI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16204	Universale fino a Ø 110 mm		PZ	1	1	

Girevole 360°. Pressatrice radiale elettroidraulica con segnale di spegnimento al termine della pressatura (forzato) per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10+108 (110) mm, Ø 3/8+4". Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare REMS e pinze a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico. Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50-60 Hz, 450 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza. In robusta cassetta metallica. Senza matrici.



**16206** PRESSATRICE ELETTRICA MODELLO SE-BASIC  
SENZA MATRICI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16206	Universale fino a Ø 110 mm		PZ	1	1	

Girevole 360°. Pressatrice radiale elettrica per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10+108 (110) mm, Ø 3/8+4". Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico. Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50-60 Hz, 450 W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia. Protezione dal sovraccarico, interruttore di sicurezza. In robusta cassetta metallica. Senza matrici.



**16208** PRESSATRICE MANUALE ECO-PRESS SENZA MATRICI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16208	Universale fino a Ø 26 mm		PZ	1	1	

Anelli a pressare (PR-3S) REMS con 3 segmenti mobili su un anello a snodo per pressature impegnative di grandi dimensioni. Pressatura ottimale grazie al movimento condotto radialmente dei segmenti a pressare. Profilo di pressatura M per Geberit Mapress ed altri sistemi adatti.

