



16312 MANICHETTA RACCORDATA DN45						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16312	Mt.20 - Raccordo normale		PZ	1	1	124,1798

Attestata Istituto Giordano



16314 MANICHETTA RACCORDATA "SILVER UNI 45"						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1631404	Mt.30		PZ	1	1	209,0509

Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e rivestimento interno impermeabilizzante in PVC.

Manichetta DN45 certificata EN 14540.

Raccordi a norma UNI 804.

Legatura a norma UNI 7422.

Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte



16304 LASTRA TRASPARENTE INTEGRA INFRANGIBILE PER CASSETTA						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1630402	Da incasso DN 45 228x430 mm	LT1682FI	PZ	1	1	22,8333
1630404	Da esterno DN 45 292x495 mm	LT1612FI	PZ	1	1	22,8333
1630406	AIRONE DN 45 321x530 mm	LT1622FI	PZ	1	1	22,8333

Materiale: Vetro

Finitura: Trasparente



16316 LANCIA "MISTRAL" UGELLO IN OTTONE						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16316	DN45 - foro Ø 12		PZ	1	1	65,2167

EN671/2- UNI 11423- DIN.

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno).

Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, cono in Nylon 66, attacco femmina filettato UNI 811/ maschio 2"-2"1/2 ISO 228. DN 45 certificata UNI EN 671/2 DN 70 certificata UNI 11423



16318 RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA MASCHIO						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16318	1"1/2 - DN 45 - PN 16		PZ	1	1	46,6593

Materiale: Ottone UNI EN 1982.

Uscita maschio UNI810, ingresso maschio GAS ISO 228

Materiale: Ottone

Finitura: Ottone Giallo



16320 GRUPPO ATTACCO MONOPOMPA IN LINEA PN 12						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1632002	2" x 1 UNI 70 fine linea		PZ	1	1	414,9695
1632004	2" x 1 UNI 80 in linea	GM131IVE	PZ	1	1	414,9695

Dimensioni: L.280 x H.225 x P.200 mm.

Completamente in Ottone UNI EN 1982.

Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228.

Valvola di ritegno a Clapet con battente in gomma, valvola di sicurezza tarata 12 bar.

Attacchi autopompa VV.F. femmina UNI70 con girello UNI804.

Tappo di protezione in polipropilene filettato UNI 810.

Saracinesca lucchettabile a norma 11443.

Protegge dal rischio di gelo.

Materiale: Ottone

Finitura: Rosso