

16312 MANICHETTA RACCORDATA DN45

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16312	Mt 20 - Raccordo normale		PZ	1	1	

Attestata Istituto Giordano

**16314** MANICHETTA RACCORDATA "SILVER UNI 45"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1631402	Mt 25		PZ	1	1	
1631404	Mt 30		PZ	1	1	

Manichetta composta da tessuto circolare di poliestere ad alta resistenza e rivestimento interno impermeabilizzante in PVC.

Manichetta DN45 certificata EN 14540. R

accordi a norma UNI 804

Legatura a norma UNI 7422.

**ARTICOLO DISPONIBILE FINO
ESAURIMENTO SCORTE****16304** LASTRA TRASPARENTE INTEGRA INFRANGIBILE PER CASSETTA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1630402	Da incasso DN 45 228x430 mm	LT1682FI	PZ	1	1	
1630404	Da esterno DN 45 292x495 mm	LT1612FI	PZ	1	1	
1630406	AIRONE DN 45 321x530 mm	LT1622FI	PZ	1	1	

**16316** LANCIA "MISTRAL" UGELLO IN OTTONE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16316	DN45 - foro Ø 12		PZ	1	1	

EN671/2- UNI 11423- DIN

Lancia a leva con intercettazione del getto a tre posizioni (chiuso, frazionato, pieno). Corpo e ugello in ottone UNI EN 12165, cono in Nylon 66, attacco femmina filettato UNI 811/ maschio 2"-2"1/2 ISO 228.

DN 45 certificata UNI EN 671/2

DN 70 certificata UNI 11423

**16318** RUBINETTO IDRANTE PRESA A MURO USCITA MASCHIO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16318	1"1/2 - DN 45 - PN 16		PZ	1	1	

Materiale: Ottone UNI EN 1982. Uscita maschio UNI810, ingresso maschio GAS ISO 228

**16320** GRUPPO ATTACCO MONOPOMPA IN LINEA PN 12

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1632002	2" x 1 UNI 70 fine linea		PZ	1	1	
1632004	2" x 1 UNI 80 in linea	GM131IVE	PZ	1	1	

Dimensioni: L.280 x H.225 x P.200 mm

Completamente in Ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco filettato femmina GAS ISO 228. Valvola di ritegno a Clapet con battente in gomma, valvola di sicurezza tarata 12 bar. Attacchi autopompa V.V.F. femmina UNI70 con girello UNI804. Tappo di protezione in polipropilene filettato UNI 810. Saracinesca lucchettabile a norma 11443.

Protegge dal rischio di gelo.

