

04960 CANALETTA PER DOCCIA FILO PAVIMENTO "STREET"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0496004	400 mm	4012400	PZ	1	1	147,4780
0496005	500 mm	4012500	PZ	1	1	159,4100
0496006	600 mm	4012600	PZ	1	1	176,8520
0496007	700 mm	4012700	PZ	1	1	188,3660
0496008	800 mm	4012800	PZ	1	1	207,1000
0496009	900 mm	4012900	PZ	1	1	232,3320
0496010	1000 mm	40121000	PZ	1	1	252,5860
0496012	1200 mm	40121200	PZ	1	1	276,7920

Canaletta per Doccia in ABS, con griglia copribordo in Acciaio INOX AISI 316.
 Attenzione: Con griglia copribordo quota di pavimentazione 17 mm.

Ghidini

NEW



Scansiona il codice per il Tutorial di Installazione



Materiale: ABS + Inox
 Finitura: Cromo



19087 SIFONE DOCCIA A PARETE CON PIASTRA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1908702	35 cm - Scarico Ø50	13100060	PZ	1	1	282,5680



Materiale: ABS + Inox
 Finitura: Cromo

Altezza minima di installazione 56 mm.
 Profondità di installazione supporto griglia totale 82 mm/102 mm.
 Portata massima 48 lt/min.
 Supporto altezza griglia 94 mm/ 74 mm.
 Base di rotazione 360°.
 Materiale griglia Acciaio Inox AISI 304.
 Altezza tenuta acqua 25 mm.
 Spessore massimo della ceramica tra supporto griglia orizzontale e griglia verticale (i numeri descrivono l'altezza di costruzione, senza colla per ceramica) 14 mm/13 mm.

