

19090 RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE DA INCASSO FILO MURO ULTRA VERSIONE DIRITTA TECO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1909002	DN 15 - 1/2" Filet.	U4P3911100	PZ	1	30	
1909004	DN 15 - Fastec F14	U4P3971100	PZ	1	20	
1909006	DN 20 - 3/4" Filet.	U4P4911100	PZ	1	20	

Comprende squadre di fissaggio e protezione cantiere.
NON COMPRENDE: accessori a filo muro e raccordi



ULTRA

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE DA INCASSO A FILO MURO

ULTRA è un rubinetto di intercettazione compatto. Passaggio totale, a norma EN 806-2. Incasso perfetto con box di installazione regolabile in profondità. Accessori di manovra con ingombro minimo a filo muro. Intercettazioni TOP-ENTRY estraibili con sfere antibloccaggio Soft Turn a passaggio totale. La connessione FASTEC permette di lavorare comodi e in sicurezza.



Materiale				
Corpo	Supporto	Box	Sfere	Seggi
Ottone CW618	Nylon PA6	ABS	Tecnopolimero	Silicone

FASTEC
I dispositivi di intercettazione UTILIZZANO I RACCORDI FASTEC

Comprende: squadre di fissaggio, protezione cantiere.
NON comprende: accessori a filo muro e raccordi.




SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC - Filettata F.	PN10 (10 bar)	0°C + 95°C	DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1

VERSIONI E CODICI

Versione diritta *



Codice	DN	D1	H1	H2	L	Conf.
U4P3911100	15	Rp1/2"	112.6	122.1	62	10
U4P3971100	15	F13	112.4	121.9	58.9	10
U4P4911100	20	Rp3/4"	115.3	125	70	10



19100 RUBINETTO DA INCASSO AD U TECO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1910002	DN 15 - F14	U4P3972100	PZ	1	10	

PN 10 (10 Bar), 0°C + 95° C.
Comprende squadre di fissaggio e protezione cantiere.
Non comprende accessori a filo muro e raccordi.



ULTRA

RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE DA INCASSO A FILO MURO

ULTRA è un rubinetto di intercettazione compatto. Passaggio totale, a norma EN 806-2. Incasso perfetto con box di installazione regolabile in profondità. Accessori di manovra con ingombro minimo a filo muro. Intercettazioni TOP-ENTRY estraibili con sfere antibloccaggio Soft Turn a passaggio totale. La connessione FASTEC permette di lavorare comodi e in sicurezza.



Materiale				
Corpo	Supporto	Box	Sfere	Seggi
Ottone CW618	Nylon PA6	ABS	Tecnopolimero	Silicone

FASTEC
I dispositivi di intercettazione UTILIZZANO I RACCORDI FASTEC

Comprende: squadre di fissaggio, protezione cantiere.
NON comprende: accessori a filo muro e raccordi.



SPECIFICHE TECNICHE

Connessioni	Pressione di esercizio	Temperatura	Norma e certificazione
FASTEC - Filettata F.	PN10 (10 bar)	0°C + 95°C	DIN EN 13828 (KTW-W270) DVGW W570-1

VERSIONI E CODICI

Versione ad "U" *



Codice	DN	D1	M	H1	H2	Conf.
U4P3972100	15	F13	42	112,6	122,1	10

