


Ferrolì
20026 SCALDABAGNO MURALE A GAS "ESTERNO" SENZA CONDOTTI FUMI
NOVITÀ

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2002616	16 NG	ODW95IWA	PZ	1	1	
2002622	22 NG	ODW98IWA	PZ	1	1	



ESTERNO

**SCALDACQUA MURALE A GAS DI TIPO LOW NOx
PER INSTALLAZIONI ESTERNE SENZA CONDOTTI FUMI**
ERP

- Scaldacqua a gas istantaneo di tipo **A3** con scarico dei fumi frontale, per installazioni senza condotti di evacuazione dei fumi
- Apparecchio di tipo **LOW NOx** secondo le direttive ErP. Può funzionare a metano o GPL (con apposito kit di trasformazione)
- Idoneo per le **installazioni all'esterno** protette. Può operare fino a **temperature di -20°C** (dotato di serie di resistenze elettriche sul circuito acqua)
- Apparecchio fornito di **serie con cronocomando remoto** (e relativo cavo di collegamento), dotato di ampio **display di interfaccia** e semplici **tasti di comando**, per rendere la regolazione facile ed intuitiva
- Funzionamento in **modulazione continua** con controllo a **doppio sensore di temperatura** in entrata e uscita acqua. I modelli 22 e 26 sono dotati di una valvola parzializzatrice motorizzata in ingresso dell'acqua fredda, per migliorare la stabilità dell'acqua calda sanitaria erogata.
- Idoneo a funzionare in abbinamento ad un **impianto solare termico**

> FUNZIONI UTENTE:

- **ECO:** viene ridotta la temperatura di erogazione dell'acqua calda e la potenza del bruciatore. Ideale per il funzionamento durante le stagioni calde
- **PROTEZIONE BAMBINI:** Nel caso di impostazione del set-point molto elevato, ad ogni spegnimento (OFF) dello scaldacqua, la temperatura di erogazione sarà riportata a 48°C in modo che il prelievo successivo avvenga in piena sicurezza
- La trasformazione da metano a GPL può essere richiesta dall'installatore ad un Centro assistenza tecnico autorizzato Ferrolì, in occasione della prima messa in servizio. La manodopera necessaria alla trasformazione è a carico di Ferrolì SpA.

Il kit di trasformazione a GPL dovrà essere acquistato con i seguenti codici:

- 014042X0** | Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 16 |
- 014043X0** | Kit trasformazione a GPL per ESTERNO mod. 22 |



MODELLO			11 NG	16 NG	22 NG	26 NG
Classe ERP		(Classe G - A)				
Portata termica nominale	Max / Min	kW	22 / 8	32 / 9,5	44 / 8,5	52 / 9,5
Potenza termica	Max / Min	kW	19,8 / 7,6	29,6 / 8,8	38,3 / 7,6	45,2 / 8,6
Classe NOx (secondo EN 15502)			6	6	6	6
Pressione massima di esercizio	Max / Min	bar	10 / 0,2	10 / 0,2	10 / 0,2	10 / 0,2
Produzione sanitaria	Δt 25°C	l/min	11	16	22	26
	Δt 30°C	l/min	9,7	14,1	18,3	21,6
Regolazione temperatura sanitaria	Min / Max	°C	65 / 35	65 / 35	65 / 35	65 / 35
Peso a vuoto		Kg	15,1	15,5	19,3	19,3
Alimentazione elettrica		V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Grado di protezione elettrica		IP	X5	X5	X5	X5
Nr pezzi/pallet		nr	28	28	28	28
CODICE			ODW93IWA	ODW95IWA	ODW98IWA	ODW99IWA