


Ferrolì
20028
SCALDACQUA ELETTRICO COMPATTO "TITANO TWIN" A DOPPIO SERBATOIO - WI-FI
NOVITÀ

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2002805	50 lt	GRZ54DKA	PZ	1	1	
2002808	80 lt	GRZ56JKA	PZ	1	1	
2002810	100 lt	GRZ57JKA	PZ	1	1	



TITANO TWIN


**SCALDACQUA ELETTRICO COMPATTO
A DOPPIO SERBATOIO - WI-FI**
NOVITÀ

 Scaldacqua elettrici slim a doppio serbatoio con capacità da 30 a 100 litri.
Garanzia 5 anni


- Ripartizione dell'accumulo su due serbatoi per migliorare l'efficienza ed il comfort
- Geometria ultrasottile per ridurre gli ingombri e facilitare l'installazione anche in ambienti ridotti
- Progettato per installazioni orizzontali o verticali
- Resistenza elettrica e serbatoio interno di tipo BLUE FOREVER, ultra-performanti e caratterizzati da uno speciale trattamento superficiale che riduce quasi del tutto le incrostazioni per un funzionamento duraturo ed efficiente.
- Controllo elettronico di tipo SMART in grado di ottimizzare i consumi secondo le esigenze dell'utente.
- Dotato di serie del modulo Wi-Fi può essere gestito da remoto con l' App "Egea Smart"

> FUNZIONI

- ECO attiva il controllo elettronico in modalità SMART
- ANTILEGIONELLA
- ANTIGELO con soglia di intervento a 5°C
- DIAGNOSTICA anomalie

> CONNETTIVITÀ

Grazie alla App "Egea Smart" scaricabile sullo smartphone, è possibile gestire completamente TITANO TWIN modificandone parametri e modalità di funzionamento.


Ferrolì

 Egea
Smart


> LEGENDA

- 1 On / Off
- 2 Incremento parametri
- 3 Decremento parametri
- 4 Temperatura acqua sanitaria
- 5 Wi-Fi
- 6 Funzione ECO

> VERSATILE

 Progettato per poter essere installato verticalmente o orizzontalmente senza compromettere l'integrità dello scaldacqua e la sua efficienza.
Installazione orizzontale esclusivamente con attacchi a sinistra.


INTERNI



GARANZIA



TITANO TWIN		50	80	100
Profilo di carico		M	M	M
Classe ERP	(Classe G - A+)	B	B	B
Capacità serbatoio	l	50	80	90
Potenza elettrica	W	1800		
Tempo di riscaldamento	15+25°C	59'	1h 37'	3h 01'
Acqua miscelata a 40°C (V40)	l	85	145	165
Altezza VE / Larghezza HO	mm	991	1092	1194
Larghezza VE / Altezza HO	mm	462	542	542
Profondità (dal muro)	mm	274	314	314
Peso a vuoto	Kg	25,1	31,5	34,5
CODICE		GRZ54DKA	GRZ56JKA	GRZ57JKA