



GABBAPLAST

Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte. Prezzo riferito al Tubo da tre metri lineari.

In polipropilene autiestinguente si presenta di colore grigio RAL 7037 all'esterno e bianco RAL 9016 all'interno. Conforme alle norme DIN 4102-B1 e EN 1451-1 e possono essere utilizzati all'interno dei fabbricati adibiti ad uso civile ed industriale.



24006 TUBO LISCIO STRATIFICATO AD INNESTO SENZA BICCHIERI "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2400602	Ø40 mm x 3 mt.	TB40	PZ	1	20	8,1445
2400606	Ø90 mm x 3 mt.	TB90	PZ	1	10	26,5240
2400608	Ø110 mm x 3 mt	TB110	PZ	1	10	27,7020



GABBAPLAST

In polipropilene autiestinguente si presenta di colore grigio RAL 7037 all'esterno e bianco RAL 9016 all'interno. Conforme alle norme DIN 4102-B1 e EN 1451-1 e possono essere utilizzati all'interno dei fabbricati adibiti ad uso civile ed industriale ed in particolare per gli scopi seguenti: tubazioni di scarico per il deflusso delle acque di scarico domestiche (bassa ed alta temperatura), tubazioni di ventilazione collegate agli scarichi, e scarichi di acque piovane all'interno della struttura del fabbricato.

24008 CURVA DOPPIO INNESTO "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2400802	Ø40 mm - 15°	GO1540	PZ	1	70	3,0021
2400804	Ø40 mm - 30°	GO3040	PZ	1	70	3,0021
2400806	Ø40 mm - 45°	GO4540	PZ	1	70	2,5862
2400808	Ø40 mm - 67°	GO6740	PZ	1	70	3,0021
2400810	Ø40 mm - 90°	GO9040	PZ	1	60	2,5862
2400812	Ø50 mm - 15°	GO1550	PZ	1	50	3,3270
2400814	Ø50 mm - 30°	GO3050	PZ	1	50	3,3270
2400816	Ø50 mm - 45°	GO4550	PZ	1	50	3,0541
2400818	Ø50 mm - 67°	GO6750	PZ	1	50	3,3270
2400820	Ø50 mm - 90°	GO9050	PZ	1	45	3,0541
2400822	Ø90 mm - 15°	GO1590	PZ	1	15	7,7456
2400824	Ø90 mm - 30°	GO3090	PZ	1	15	7,7456
2400826	Ø90 mm - 45°	GO4590	PZ	1	15	7,7456
2400828	Ø90 mm - 87°	GO8790	PZ	1	10	7,7456
2400830	Ø110 mm - 45°	GO4511	PZ	1	20	8,8243
2400832	Ø110 mm - 87°	GO8711	PZ	1	20	8,8243



GABBAPLAST

Conforme alle norme DIN 4102-B1 e EN 1451-1 e possono essere utilizzati all'interno dei fabbricati adibiti ad uso civile ed industriale ed in particolare per gli scopi seguenti: tubazioni di scarico per il deflusso delle acque di scarico domestiche (bassa ed alta temperatura), tubazioni di ventilazione collegate agli scarichi, e scarichi di acque piovane all'interno della struttura del fabbricato. Buona resistenza agli urti ed ottima resistenza alle acque calde scaricate da lavatrici e lavastoviglie

24010 MANICOTTO A DOPPIO INNESTO CON 2 BICCHIERI "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2401002	Ø40 mm	MAN40	PZ	1	40	5,5233
2401004	Ø50 mm	MAN50	PZ	1	40	6,9918
2401008	Ø90 mm	MAN90	PZ	1	20	10,3188
2401010	Ø110 mm	MAN110	PZ	1	30	11,4625



GABBAPLAST

Conforme alle norme DIN 4102-B1 e EN 1451-1 e possono essere utilizzati all'interno dei fabbricati adibiti ad uso civile ed industriale ed in particolare per gli scopi seguenti: tubazioni di scarico per il deflusso delle acque di scarico domestiche (bassa ed alta temperatura), tubazioni di ventilazione collegate agli scarichi, e scarichi di acque piovane all'interno della struttura del fabbricato. Buona resistenza agli urti ed ottima resistenza alle acque calde scaricate da lavatrici e lavastoviglie

24012 BRAGA A DOPPIO INNESTO "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2401202	Ø40 mm - 45°	BG4540	PZ	1	40	6,7579
2401204	Ø40 mm - 90°	BG9040	PZ	1	40	6,7579
2401206	Ø50 mm - 45°	BG4550	PZ	1	25	8,7463
2401208	Ø50 mm - 90°	BG9050	PZ	1	25	8,7463
2401210	Ø90 mm - 45°	BG4590	PZ	1	15	14,9714
2401212	Ø110 mm - 45°	BG4511	PZ	1	15	16,1410



GABBAPLAST

Conforme alle norme DIN 4102-B1 e EN 1451-1 e possono essere utilizzati all'interno dei fabbricati adibiti ad uso civile ed industriale ed in particolare per gli scopi seguenti: tubazioni di scarico per il deflusso delle acque di scarico domestiche (bassa ed alta temperatura), tubazioni di ventilazione collegate agli scarichi, e scarichi di acque piovane all'interno della struttura del fabbricato. Buona resistenza agli urti ed ottima resistenza alle acque calde scaricate da lavatrici e lavastoviglie



GABBAPLAST

Conforme alle norme DIN 4102-B1 e EN 1451-1 e possono essere utilizzati all'interno dei fabbricati adibiti ad uso civile ed industriale ed in particolare per gli scopi seguenti: tubazioni di scarico per il deflusso delle acque di scarico domestiche (bassa ed alta temperatura), tubazioni di ventilazione collegate agli scarichi, e scarichi di acque piovane all'interno della struttura del fabbricato. Buona resistenza agli urti ed ottima resistenza alle acque calde scaricate da lavatrici e lavastoviglie

24014 BRAGA RIDOTTA A DOPPIO INNESTO "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2401402	Ø50x40 - 45°	BGR454	PZ	1	25	10,5528
2401404	Ø50x40 - 90°	BGR854	PZ	1	20	10,5528
2401406	Ø90x40 - 45°	BGR494	PZ	1	15	13,7758
2401408	Ø90x50 - 45°	BGR495	PZ	1	15	14,9714
2401412	Ø110x40 - 45°	BGR414	PZ	1	15	20,2478
2401414	Ø110x50 - 45°	BGR415	PZ	1	15	20,9625
2401418	Ø110x90 - 45°	BGR419	PZ	1	15	24,7184

24016 CURVA TECNICA DOPPIO INNESTO "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2401602	Ø40x50 mm	CTFF40	PZ	1	70	3,7558
2401604	Ø50x50 mm	CTFF50	PZ	1	60	4,8735