



GABBAPLAST



### 24018 CURVA TECNICA PROLUNGATA AD INNESTO "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2401802	Ø 40/46	CTFF40L	PZ	1	40	



GABBAPLAST



### 24020 RACCORDO RIDOTTO AD INNESTO PASSAGGIO PVC/PP CON 1 O-RING INTERNA "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2402002	Ø 100/110	RDCVC/G	PZ	1	15	



GABBAPLAST



### 24022 RACCORDO RIDOTTO AD INNESTO PASSAGGIO PVC/PP CON 2 O-RING INTERNI "EUROPA"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2402202	Ø 100/110	RDCVC/G2	PZ	1	15	



GABBAPLAST



### 24024 CURVA TECNICA AD INNESTO 3X3

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2402402	Ø 32/50	CT3X3	PZ	1	60	



GABBAPLAST

Per attacco piombo/plastica



### 24026 RIDUZIONE ECCENTRICA AD INNESTO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2402602	Ø 32/40	RDPB	PZ	1	50	

In polipropilene autestingente si presenta di colore grigio RAL 7037 all'esterno e bianco RAL 9016 all'interno. Conforme alle norme DIN 4102-B1 e EN 1451-1 e possono essere utilizzati all'interno dei fabbricati adibiti ad uso civile ed industriale ed in particolare per gli scopi seguenti: tubazioni di scarico per il deflusso delle acque di scarico domestiche (bassa ed alta temperatura), tubazioni di ventilazione collegate agli scarichi, e scarichi di acque piovane all'interno della struttura del fabbricato.

Buona resistenza agli urti ed ottima resistenza alle acque calde scaricate da lavatrici e lavastoviglie