


50102


CASSETTA DI SCARICO A INCASSO "COMBIFIX SIGMA 8"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
50102	Wc sospesi 109 cm	110.790.00.1	PZ	1	24	515,4320

Per pareti in muratura

Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm





Destinazioni d'uso

- · Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

Materiale in dotazione

- integrato e manopola
- · Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm

	100	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	0	7
		/
4		_

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 ℃
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4/4.5/6/7.51
Campo di regolazione risciacquo breve	2-41

Proprietà

- Serie 2016
- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- · Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- Rete portaintonaco premontata
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Risciacquo a volume grande regolabile fino a 4 I senza accessori (a partire dall'anno di produzione aprile 2023)
- Batteria di scarico con vite di regolazione regolabile (a partire dall'anno di produzione aprile 2023)
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- · Allacciamento idrico in alto a sinistra
- · Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Con tubo fodera per tubo di alimentazione dell'acqua per l'allacciamento di vasi bidet Geberit AquaClean
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto
- · Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm

- · 2 tappi di protezione
- 2 barre filettate M12
- Set disaccoppiante
- · Materiale di fissaggio

No. art.	В	н /////////	т /////////
110.790.00.1	42 cm	109 cm	8 cm

· Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base

