

GEBERIT

50205 RUBINETTO A GALLEGGIANTE IMPULS 380 (785)

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50205	3/8"	240.785.00.1	PZ	1	10	119,2440

Completo di flessibile ed accessori di fissaggio.

Destinazioni d'uso

- Per cassette di risciacquo Geberit esterne con allacciamento idrico laterale o posteriore al centro
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per cassette di risciacquo esterne e da incasso di produttori terzi
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile

Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

Per Twinline

Materiale in dotazione

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350
- Clip di fissaggio

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Portata a 0,5 bar	0,07 l/s
Portata a 3 bar	0,19 l/s
Portata di progetto	0,11 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0,5 bar
Aumento dell'impatto di pressione a 6 bar	1 bar

No. art.	B	H	T
240.785.00.1	6.1 cm	25.5 cm	11.2 cm


Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)



GEBERIT

50206 RUBINETTO A GALLEGGIANTE IMPULS 380 (783)

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50206	3/8"	240.783.00.1	PZ	1	10	79,4200



Per Casette di risciacquo Unica e Sigma8

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

Destinazioni d'uso

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone

Materiale in dotazione

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350
- Raccordo a premistoppa conico

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C

No. art.	B	H	T
240.783.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm

Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)




GEBERIT

50208 RUBINETTO A GALLEGGIANTE IMPULS 380 (784)

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50208	3/8"	240.784.00.1	PZ	1	10	92,2260

Fornito completo di adattatore per codolo rubinetto a galleggiante tipo 350. Classe I di Silenziosità (ISO EN 3822)



Destinazioni d'uso

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone

Materiale in dotazione

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

Dati tecnici

Pressione dinamica	0,1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C

No. art.	B	H	T
240.784.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm

Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)

