


**50318** SIFONE PER DOCCIA A PAVIMENTO

GEBERIT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5031802	H. Massetto 65-90	154.052.00.1	PZ	1	4	
5031804	H. Massetto 90-220	154.050.00.1	PZ	1	4	

**Destinazioni d'uso**

- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Da utilizzare come scarico a pavimento con scarico orizzontale

**Materiale in dotazione**

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Inserto a pettine
- Porta griglia con anello di compensazione
- Griglia
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio
- Piastra distanziale, spessore 2 cm (Solo per articolo 5031804)

**Proprietà**

- Idoneo per spessori delle piastrelle su pavimento di 2-30 mm
- Foglio impermeabile premontato
- Griglia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Presa d'acqua al di sopra dell'impermeabilizzazione composita

Dati tecnici	5031802	5031804
Portata di scarico	0.4 l/s	0.8 l/s
Altezza della chiusura idraulica	30 mm	50 mm

No. art.	d, ø	L	L1	B	H	H1	h
154.052.00.1	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm
154.050.00.1	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista

**50320** GRIGLIA INOX PER SIFONE DOCCIA AVVITATA

GEBERIT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5032002	8x8	154.310.00.1	PZ	1	1	

**50322** GRIGLIA INOX PER SIFONE DOCCIA DESIGN

GEBERIT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
5032202	8x8 rotondo	154.311.00.1	PZ	1	1	
5032204	8x8 quadrato	154.312.00.1	PZ	1	1	

