



VENTILCONVETTORE SLIM "NEMO" DC INVERTER

Specifiche: Attacchi da 3/4" lato sinistro, non reversibile.
Completo di comando bordomacchina Touch-Screen.

codice	variante	cod.prodotto
0850025	Mod. 250	TNM02D
0850040	Mod. 400	TNM04D
0850060	Mod. 600	TNM06D
0850080	Mod. 800	TNM08D
0850099	Mod. 1000	TNM10D



Nemo ha linee morbide ed eleganti senza griglia frontale per potersi inserire alla perfezione in qualsiasi ambiente domestico. Racchiude in soli 12 cm di spessore il meglio della tecnologia idronica ed acustica. Completano il prodotto gli eleganti comandi a sfioro e comodi flap orientabili manualmente per una silenziosità impareggiabile.

COMFORT E TECNOLOGIA

Nemo modula sapientemente la potenza emessa per il massimo comfort in tutte le stagioni, racchiude la più evoluta tecnologia termica, elettronica ed acustica. Nemo stabilisce nuovi record di silenziosità nella sua categoria grazie ai profili interni 'TRIPOD' brevettati che assicurano silenzio, assenza di turbolenze e di griglia frontale a vista con minimi consumi.

Nemo è dotato a bordo di controllo elettronico touch in semitrasparenza, in alternativa può essere comandato da telecomando, da un termostato programmatore a parete 0-10 V ed è integrabile nel nostro sistema Integra Benessere.

Nemo è ideale negli edifici in classe energetica A ed A+.

La rapidità di risposta termica ed il controllo a bordo in ogni singolo ambiente permettono di avere il calore, caldo o freddo, solo quando e dove serve.

Rendimento termico ai massimi livelli, e minimo consumo elettrico, equiparabili a quelli di una lampadina LED, rendono Nemo campione di efficienza energetica.



DISPLAY IN TRASPARENZA

Nemo si comanda con il tocco di un dito, grazie all'elegante display a sfioro in trasparenza sulla superficie superiore. Tutto è pensato per offrire un design ricercato, ma senza compromessi sulle possibilità di controllo e sulle prestazioni.



FACILE DA GESTIRE, ANCHE DA REMOTO

Con 3 potenze disponibili da 0,8 a 2,5 KW in raffreddamento e da 1,4 a 3,3 KW in riscaldamento, Nemo è la soluzione completa per la climatizzazione idronica, vantaggiosa in impianti con moderne pompe di calore reversibili. L'effetto deumidificante aggiunge, in estate, benessere agli ambienti.

IDEALE IN ZONA NOTTE

IDEALE PER POMPE DI CALORE

descrizione	[UdM]	Nemo 250	Nemo 400	Nemo 600	Nemo 800	Nemo 1000
Potenza riscaldamento 70°C	W	2260	3840	5370	6850	8200
Potenza riscaldamento 50°C	W	1400	2380	3300	4310	5160
Potenza riscaldamento 40°	W	1120	1930	2700	3500	4200
Potenza raffreddamento 7°C	W	815	1620	2515	3300	3960
Portata acqua	l/min	2,34	4,65	7,22	12,33	11,32
Perdita di carico	kPa	2,30	12,57	32,20	29	36
Portata aria	mc/h	160	330	460	590	700
Spessore	mm	120	120	120	120	120
Rumorosità modalità super silence	dB (A)	16,6	15,2	16,2	18,3	21,4
Rumorosità max velocità	dB (A)	30,5	36,6	37	40,4	42,1
Rumorosità min velocità	dB (A)	18,4	21,1	21,3	23,5	27,0
Consumo Elettrico vel max	W	10	13	17	21	27

La batteria di scambio ad alta efficienza termica rende Nemo la scelta ideale per sistemi in pompa di calore aria acqua o per caldaie a condensazione.

Nemo può essere utilizzato anche per raffreddamento estivo, poiché monta di serie la pratica bacinella di raccolta e scarico condensa.

Nemo è concepito per installazione sia a parete che a soffitto

