

CORRIMANO DI SOSTEGNO IN ACCIAIO INOX SATINATO

Specifiche: Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg.
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96-
Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.



codice	variante	cod.prodotto
1209130	30 cm	
1209140	40 cm	
1209160	60 cm	
1209190	90 cm	

CORRIMANO ANGOLARE A 45° PER DISABILI IN ACCIAIO INOX SATINATO

Specifiche: Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg.
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96-
Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.



codice	variante	cod.prodotto
1209302	30x30 cm	

CORRIMANO DI SOSTEGNO ANGOLARE IN ACCIAIO INOX SATINATO

Specifiche: Foto versione Sinistra
Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg.
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96-
Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.



codice	variante	cod.prodotto
1209502	35x65 cm - Destro	
1209504	35x65 cm - Sinistro	

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE IN ACCIAIO INOX SATINATO

Specifiche: Con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale
Elementi di fissaggio non inclusi, impiegare tasselli adeguati alla natura del muro.
Struttura tubo in acciaio tondo Ø30 mm.
Carico statico sostenibile 150 Kg.
Norme di riferimento D.M 236/89 e D.P.R 503/96-
Marcatura CE MDD 93/42 e test di carico UNI 11064.



codice	variante	cod.prodotto
1209780	80 cm	