



1315360001
eco 6l-3l

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

DATI TECNICI

pressione dinamica **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **6-3**

campo di regolazione risciacquo lungo **6-4**

campo di regolazione risciacquo breve **3-2.5-2**

regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm.