

GYSC10300

**G·STAR MIX 00 - Colonna doccia estensibile + miscelatore
termostatico + doccetta a 1 getto + soffione ø25 cm + flessibile
inox 150 cm + deviatore acqua a 2 vie a cartuccia.**



Peso netto:	3000 g
Larghezza:	275 mm
Profondità:	505 mm
Altezza:	845 mm

Imballo

Tipologia:	Scatola - Box
Peso lordo:	4015 g
Larghezza:	355 mm
Profondità:	86 mm
Altezza:	900 mm

Materiali

Soffione superiore: scocca e disco in ABS cromato e ugelli in silicone di color grigio scuro.

Tubi in acciaio inox cromato.

Supporto a muro superiore in Cromall®.

Doccetta: scocca in ABS cromato, ugelli in silicone di color grigio scuro

Supporto doccetta in ABS cromato.

Deviatore in ottone cromato.

Miscelatore termostatico: corpo in ottone cromato, manopole in ABS cromato, tappi manopola in ABS cromato, coperture arrivo acqua in metallo cromato, riduttori 3/4" - 1/2" disassati in ottone zincato.

Tubo flessibile doccetta in inox cromato con attacchi in ottone cromato G1/2" a calotta per ingresso e G1/2" conico per supporto doccetta.

Altre caratteristiche

L'interasse degli arrivi dell'acqua (calda e fredda) deve corrispondere a 150mm.

La colonna è regolabile in altezza, in quanto il tubo telescopico sfilandosi può far variare l'altezza della colonna da 845mm (tutto inserito) a 1255mm (tutto esteso).

Il supporto a muro superiore è distanziato dagli arrivi dell'acqua al miscelatore termostatico da 725mm.

Tutti gli attacchi sono G1/2" tranne gli attacchi dell'arrivo dell'acqua al miscelatore termostatico che sono G3/4".

Pressione minima di esercizio: 1 bar.

Pressione consigliata: 3 bar.

Il deviatore permette due opzioni: 1) soffione superiore; 2) doccetta.

Il miscelatore termostatico ha il blocco a 38° che può essere superato schiacciando il pulsante cromato e ruotando ulteriormente la manopola.

Portata < 9 litri al minuto

L'articolo è provvisto con le seguenti confezioni:

- Soffione superiore ø250mm con filtro antisabbia, getti anticalcare, getto a pioggia
- Doccetta, getti anticalcare, getto a pioggia
- Tubo flessibile doccetta lungo cm 150 - ø14mm, doppia aggraffatura, antitorsione, resistente alle piegature, resistente fino a 90° e 2 guarnizioni
- 1 scatoletta con il gruppo miscelatore termostatico/deviatore, 2 coperture arrivo acqua, 2

riduttori 3/4" – 1/2", 2 guarnizioni 1/2" e 2 guarnizioni 3/4"

- 1 confezione con 2 guarnizioni di tenuta, 2 filtri antisabbia, 2 riduttori di flusso per il risparmio idrico del 50%
- 1 confezione con 1 vite, 1 tassello ed una chiave a brugola da 2.5mm

Attrezzi necessari al montaggio non inclusi

Trapano con punta da **6 mm** e cacciavite.