



Specifiche di prodotto

Materiale:	Metallo
Portata massima a 3 bar (l):	11.0
Portata massima a 3 bar (l) per tutte le uscite:	8/11
Portata massima a 3 bar (l) per la doccia:	8
Portata massima a 3 bar (l) per il soffione:	11
Pressione massima di esercizio (bar):	10
Pressione minima di esercizio (bar):	0.5

Portata Massima: **11 l/min**

Da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso. Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 20 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta Ø100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile Ø200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con Ø25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.

Prodotti inclusi

- B9403AA: IDEALRAIN | Doccetta multifunzione 100x245.5 mm con finiture cromato, 8 l/min (3 bar)
- BE175AA: IDEALRAIN | Tubo doccia 1750 mm con finiture cromato
- B9442AA: IDEALRAIN | Soffione doccia 200x50x200 mm con finiture cromato, 12 l/min (3 bar)