

DN calibro mm - pollici			15 - 1/2
Q ₃	Portata permanente	m³/h	2,5
Q ₄	Portata di sovraccarico	m ³ /h	3,125
Q ₂	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50
Q ₁	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7
	Classe di accuratezza		2
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16
	Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo	m ³	0,0001 / 100.000
A	Lunghezza del contatore senza raccordi	mm	110-80 115-170
	Lunghezza del contatore con raccordi	mm	190-160 195-250
B	Diametro massimo di ingombro	mm	72
C	Altezza con coperchio aperto	mm	138
D	Altezza in esecuzione senza coperchio	mm	70
E	Altezza al tubo	mm	16
	Peso con kit raccordi	kg	0,660
	Peso senza kit raccordi	kg	0,500

Contatore a getto unico, lettura diretta a 8 rulli numeratori:
5 cifre nere per i metri cubi, 3 cifre rosse per i litri.

Quadrante ASCIUTTO per acque torbide e fortemente calcaree, dotato di quadrante orientabile su 360°.

