



CODICE	M	m	A [mm]	B [mm]	Øl [mm]	Øi [mm]	E [mm]	L [mm]	Nota
24503	3/8"	1/4"	10	11,5	11	8	19	26,5	S
24505	1/2"	1/4"	10	13,5	14	8	22	29	S
24506	1/2"	3/8"	11	13,5	14	11	22	30	S
24510	3/4"	1/2"	13,5	13,5	19	15	27	34	S
24513	1"	1/2"	13,5	14,5	24	15	34	34,5	S
24514	1"	3/4"	13,5	14,5	24	19,5	34	34,5	S

S - stampato

Rev.	Descrizione Modifica		Data Modifica
	Materiale 1: ACCIAIO C4C EN 10263	FILETTATURA UNI - ISO 228/1 CL.B	Trattamento: ZINC. Elettrolitica UNI ISO 2081:2018 SP. 6 ÷ 9 µm
Utilizzo: ADATTO PER LA CONGIUNZIONE DI DUE TUBAZIONI.			
Caratteristiche: CONFORME ALLA DIRETTIVA ROHS2 2011/65/UE E AL TRASPORTO DI ACQUA POTABILE SECONDO DM 174 06-04-04.			
OTER HYDRAULIC & FIXING SYSTEM		Descrizione: RIDUZIONE CON VITE M-M	Autore: Mariarosa Pepe Data : 20/07/2023 Disegno/Codice: 245-Z
			Foglio 1 di 1
Il disegno è di proprietà della OTERACCORDI S.p.A. che tutela i propri diritti a termine di legge			