



Collare di staffaggio antivibrante ed acusticamente ottimizzato, ad aggancio rapido e regolabile per tubazioni di scarico dimensionate in accordo alla norma UNI EN 12056-2:2001. Per il corretto distanziamento e posizionamento dei collari, seguire le istruzioni contenute nel manuale tecnico Bampi su sistemi di scarico.

Dopo avere tagliato il collare nell'apposita sagomatura in funzione del diametro del tubo (il collare è già pronto per il DN 110 mm), avvitare tramite il dado premontato M10 sul tassello o sulla barra filettata (non compresi) precedentemente fissati su soffitto/parete ed agganciare il tubo da sostenere con la chiusura rapida a scatto. POLO-CLIP HS è compatibile con tubazioni di altri materiali plastici in PP/PE-HD/PVC nei diametri standard da 75-90-110 mm.

### Resistenza al carico con installazione a soffitto (tubo in posizione orizzontale)

|  | DN tubo<br>(mm) | Peso max. tubo<br>(kg/m) | Carico max.<br>del collare (kg) |
|--|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | 75              | 4,42                     | 90                              |
|  | 90              | 7,46                     | 90                              |
|  | 110             | 9,50                     | 90                              |

### Resistenza al carico con installazione a parete (tubo in posizione orizzontale)

|  | DN tubo<br>(mm) | Peso max. tubo<br>(kg/m) | Carico max.<br>del collare (kg) |
|---|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
|   | 75              | 4,42                     | 60                              |
|   | 90              | 7,46                     | 60                              |
|   | 110             | 9,50                     | 60                              |