


## Distanza da parete

Connessione




	dritto							
	Min	. N	1ax					
	90	1	05					
Larghe		urvo Min.	Max					
450	-	97	112					
500	)	100	115					
550		100	115					
600	1	103	118					



Min.	Max
70	85

Descrizione	Dritto	Curvo			
Materiale	Acciaio a	al carbonio			
Tubi - Ø	22x0,9 Profilo a «D» 40x30x1,2				
Collettori - mm					
Connessioni	3x1/2' (attacco per la valvola di sfiato, inclus				
Fissaggi a muro	3	4			
Pressione max d'esercizio	10	bar			
Temperatura max d'esercizio	90	0 ℃			
Verniciatura	A polveri epossipoliestere				
Imballo	Angolari in P.P. + scatola in cartone + nylon esterno				
Dotazione di serie	1 kit di fissaggi a mu	iro - 1 valvola di sfiato			







ATTACCO A BANDIERA



USO COMBINATO

## Bianco RAL 9016 - dritto e curvo

Codice dritto	Codice	Altezza mm	Largh. mm	Interasse mm	Peso kg	Acqua lt	△T50 °C Watt	∆T30 °C Watt	△T42,5 °C Watt	△T60 °C Watt	Resistenza watt	Esponente n
386470	386504	690	450	400	4,4	2,9	301	162	247	377	300	1,22318
386471	386505	690	500	450	4,7	3,2	330	177	271	413	300	1,22217
386472	-	690	550	500	5,1	3,4	358	192	294	448	300	1,22117
386473	386507	690	600	550	5,4	3,7	386	207	317	483	300	1,22016
386474	386508	1110	450	400	7,3	4,7	468	249	383	587	500	1,24198
386475	386509	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	419	643	500	1,24306
386476	-	1110	550	500	8,5	5,3	555	294	454	697	500	1,24413
386477	386511	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	490	752	700	1,2452
386478	386512	1420	450	400	9,2	5,9	611	323	499	768	700	1,24955
386479	386513	1420	500	450	10,0	6,3	669	354	547	841	700	1,24908
386480	386514	1420	550	500	10,7	6,8	727	385	594	913	700	1,2486

386475	386509	1110	500	450	7,9	5,0	512	272	419	643	500	1,24306
386476	-	1110	550	500	8,5	5,3	555	294	454	697	500	1,24413
386477	386511	1110	600	550	9,1	5,6	599	318	490	752	700	1,2452
386478	386512	1420	450	400	9,2	5,9	611	323	499	768	700	1,24955
386479	386513	1420	500	450	10,0	6,3	669	354	547	841	700	1,24908
386480	386514	1420	550	500	10,7	6,8	727	385	594	913	700	1,2486
386481	386515	1420	600	550	11,4	7,2	784	415	641	985	700	1,24813
386482	386516	1703	450	400	11,5	7,4	733	387	599	921	700	1,25177
386483	386517	1703	500	450	12,4	7,9	802	424	655	1008	700	1,24973
386484	386518	1703	550	500	13,4	8,4	871	461	712	1094	1000	1,24768
386485	386519	1703	600	550	14,3	8,9	940	498	768	1180	1000	1,24563