> PUNTI DI FORZA:

- **Selettore di potenza e temperatura**
- **Dispositivo di controllo** evacuazione fumi
- **Accensione elettronica** con rilevazione di fiamma a ionizzazione.
- **Alimentazione** a pile
- **Valvola gas modulante**
- **Regolazione della potenza dal 40% al 100%**
- **Dispositivo SOFT START** per una progressiva e silenziosa accensione
- **Massima facilità** di installazione e manutenzione
- **Dispositivo di sicurezza** contro la mancanza di acqua
- **Funzionamento certificato anche ad aria propanata** (50% aria - 50% G31) mediante apposita trasformazione da richiedere al Centro Assistenza Autorizzato (prezzo complessivo max di 20 euro + IVA)



MODELLO			C 11	C 14
Classe ERP	M		A	A
Portata termica nominale (Pn)		kW	21,1	26,8
Potenza utile	Min / Max	kW	7,1 / 18,9	9,3 / 23,8
Pressione massima di esercizio		bar	10	10
Produzione sanitaria	Δt 25°C Δt 50°C	l/min l/min	10,8 5,4	13,7 6,8
Regolazione temperatura sanitaria	Min / Max	°C	40 / 65	40 / 65
Alimentazione			Pila	Pila