



# **MELT** ORIGINAL

# DISGORGANTE ACIDO PROFESSIONALE

## **DESCRIZIONE**

**FORMULA ALL'ACIDO SOLFORICO**. Potente disgorgante rapidissimo. Esaurisce la sua azione entro 25 minuti, fino a divenire inerte.

 SICURO PER GLI SCARICHI: Non intacca PVC, Plastiche, Piombo, Metalli e Gomme.

## **Direttiva UE 2019/1148**

**MELT** è soggetto alla direttiva, pertanto l'acquisto può essere esclusivamente per un utilizzo professionale e previa compilazione del modulo di dichiarazione da parte del cliente.

## **MODALITA' DI UTILIZZO**

- 1. Eliminare l'acqua in eccesso dallo scarico bloccato.
- 2. Versare il prodotto molto lentamente.
- 3. Attendere 1 minuto ed in seguito versare circa 1 litro di acqua fredda.
- 4. Lasciare agire 2-3 minuti, quindi scaricare o versare acqua per fare defluire l'ingorgo.

NON UTILIZZARE DIRETTAMENTE SU SUPERFICI CROMATE – ALLUMINIO E LEGHE LEGGERE

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Aspetto	Liquido scuro
Odore	Caratteristico
Densità relativa	1,830 kg/lt
рН	<1
Biodegradabilità	Oltre il 90%
Durata in magazzino	24 mesi

#### **IMPORTANTE**

Attenersi rigorosamente alle istruzioni e alle avvertenze riportate in etichetta prodotto.

Per scarichi in acciaio, ceramica smaltata, etc. oppure per scarichi molto piccoli, utilizzare il prodotto indirizzandolo attraverso un piccolo imbuto di plastica. È sempre consigliabile l'utilizzo di guanti in PVC o LATTICE.

# **CODICI - FORMATI**

Codice Prodotto	708001ITSP
Codice Ean	8020089708019
Formato	750ml flacone
Confezione	12 flaconi

Le indicazioni della presente scheda tecnica, si basano sulle caratteristiche e potenzialità di utilizzo a noi conosciute. In generale non è però possibile dedurre da questi dati un obbligo o responsabilità legale alcuna.

