

FERRONEX

Decapante deferrizzante impianti termici



ETÀ IMPIANTI

- NUOVI
- DATATI NON COMPROMESSI
- VECCHI ED OBSOLETI

DESCRIZIONE:

FERRONEX è un flussante chimico per la rimozione di ossidi, scorie corrosive e depositi patinati di calcare o altra natura (es. residui di lavorazione quali trucioli, paste ecc). Può essere usato su sistemi multimetallici. Aiuta a prevenire i fenomeni di corrosione ed a mantenere l'efficienza del sistema oltre che a conservare il combustibile. Utile su impianti nuovi, indispensabile su impianti esistenti non compromessi o eccessivamente sporchi prima della sostituzione di componenti dell'impianto (radiatori, caldaie, tubazioni, scambiatori ecc).

MODO D'IMPIEGO:

Prima della messa in funzione dell'impianto, FERRONEX dovrà essere dosato al 1 - 2 % e fatto circolare, preferibilmente a temperatura operativa normale, con tutte le valvole aperte e la pompa regolata al massimo flusso per un periodo minimo di 1 ora o fino a che l'esecuzione non è portata a termine in modo soddisfacente. Dopo la pulizia, il prodotto dovrà essere scaricato e spurgato fino a che l'acqua non scorre chiara. Al riempimento, il sistema dovrà essere trattato con FILMAX+Thermakil in ragione dell'1 % rispetto il liquido totale circolante, oppure in caso di utilizzo di un anticongelante additivare ATIGEL in concentrazioni non inferiori al 30 %, in caso di concentrazioni inferiori aggiungere FILMAX+Thermakil o FILMAX 9.0 nelle proporzioni indicate dalla scheda tecnica dei prodotti. **FERRONEX è adatto per l'uso con tutti i comuni metalli e leghe.** In ogni caso attenersi alle prescrizioni tecniche secondo Norme UNI CTI 8065/89, UNI 8364/84, UNI 8884/88 e BS 7593/92.