

POMPA TIPO HM..P	VERSIONE	MOTORE		ELETTROPOMPA			Q = PORTATA							
		P _N kW	TIPO	* P ₁ kW	* I		<i>l/min</i> 0	20,0	28,0	36,0	44,0	52,0	60,0	70,0
					220-240 V	380-415 V	<i>m³/h</i> 0	1,2	1,7	2,2	2,6	3,1	3,6	4,2
					A	A	H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA							
3HM03	1 ~	0,50	SM63HM../1055	0,65	2,90	-	34,8	31,2	29,3	27,0	24,3	21,2	17,9	13,4
3HM04		0,50	SM63HM../1055	0,77	3,34	-	45,5	40,3	37,5	34,2	30,3	26,2	21,8	15,9
3HM05		0,75	SM71HM../1075	1,01	4,56	-	58,4	52,5	49,4	45,5	40,9	35,8	30,3	22,8
3HM06		0,95	SM71HM../1095	1,20	5,29	-	70,2	63,0	59,2	54,4	48,9	42,8	36,2	27,2
POMPA TIPO HM..P	VERSIONE	MOTORE		ELETTROPOMPA			Q = PORTATA							
		P _N kW	TIPO	* P ₁ kW	* I		<i>l/min</i> 0	40,0	53,0	66,0	79,0	92,0	105	120
					220-240 V	380-415 V	<i>m³/h</i> 0	2,4	3,2	4,0	4,7	5,5	6,3	7,2
					A	A	H = PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA							
5HM04	1 ~	0,75	SM71HM../1075	1,07	4,79	-	47,6	39,7	36,8	33,7	30,2	25,9	20,6	13,2
5HM05		0,95	SM71HM../1095	1,31	5,69	-	59,4	49,3	45,6	41,7	37,3	31,9	25,2	16,0
5HM06		1,1	SM80HM../1115	1,53	6,84	-	72,0	60,4	56,1	51,5	46,2	39,8	31,9	20,8