

Pompa sommersa da pozzo da 4" dotata di un particolare sistema di giranti flottanti in Noryl che permette di configurare estremamente resistente all'abrasione. La 4WN è caratterizzata da un'alta silenziosità, è adatta al funzionamento in orizzontale ed è disponibile completa di motore in bagno d'acqua o in bagno d'olio. L'alta affidabilità del prodotto è garantita dal rispetto di EBARA dello standard NEMA per quanto concerne l'accoppiamento con i motori.

- Fontane e giochi d'acqua
- Alimentazione di autoclavi
- Impianti antincendio
- Irrigazione
- Pressurizzazione

EuP/ErP



Silenziosa



Pratica e di facile utilizzo



Adatta al funzionamento orizzontale



Tabella di selezione

| Modello | HP | kW | Q=Portata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | | | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| | | | m ³ /h | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12 |
| | | | H=Prevalenza [m] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4WN4-9 | 1 | 0,75 | 59 | - | - | - | - | 55 | 54 | 52 | 51 | 49 | 47 | 43 | 37 | 28 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 4WN4-14 | 1,5 | 1,1 | 93 | - | - | - | - | 87 | 86 | 83 | 81 | 79 | 76 | 68 | 58 | 47 | 33 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 4WN4-18 | 2 | 1,5 | 120 | - | - | - | - | 113 | 111 | 108 | 105 | 102 | 98 | 88 | 75 | 60 | 42 | 25 | - | - | - | - | - | |

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Immersione max | 60 m |
| Temperatura max del liquido | +30°C |
| Presenza max di sabbia | 50 ppm |
| Poli | 2 |
| Classe di isolamento | F |
| Grado di protezione | IP58 |
| Voltaggio | Monofase 1~230V ±6-10% |

Protezione sovraccarico a cura dell'utente

MATERIALI

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Girante | PPO rinforzato con fibre di vetro |
| Camicia esterna | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) |
| Albero | Acciaio inox AISI 430F (EN 1.4105) |
| Bocca di mandata | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) |
| Attacco motore | Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) |