

IDROGO Elettropompe centrifughe sommerse da 5"

Monofase 230V

2 poli

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Q=Portata								Corr. Ass. [A] 230V	DNM	Peso [kg]	
					l/min	0	20	30	40	60	80	100				120
					m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6				7,2
H=Prevalenza [m]																
IDROGO M40/08	1582030021	1071402	0,8	0,6	48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	4,3	G1¼	14,6	
IDROGO M40/10	1582050021	1071404	1	0,75	60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8			5,7	G1¼	16,0	
IDROGO M40/15	1582070021	1071406	1,5	1,1	84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	7,3	G1¼	18,3	
IDROGO M80/15	1592070021	1071408	1,5	1,1	62	-	57	55	48,5	40	28	19	7,5	G1¼	17,7	

La pompa è sprovvista di interruttore a galleggiante

Pompa sommersa da 5" con camicia esterna in acciaio inox e giranti in PPE rinforzato con fibre di vetro.

L'elettropompa IDROGO è affidabile e resistente alla corrosione, grazie anche alle soluzioni tecniche adottate nella sua costruzione, come ad esempio la doppia tenuta meccanica in camera d'olio. È una pompa di facile collocazione perché viene fornita provvista di 20 metri di cavo per una immediata installazione ed è adatta al funzionamento sia in verticale che in orizzontale.

- Movimentazione di acqua limpida da pozzi, cisterne e serbatoi di prima raccolta
- Pressurizzazione di impianti domestici
- Piccola irrigazione
- Lavaggio veicoli
- Incrementi di pressione in genere



Pratica e di facile utilizzo



Silenziosa



Adatta al funzionamento orizzontale

DATI TECNICI

Pressione max di esercizio	10 bar
Temperatura max del liquido	+40°C
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10%

Protezione sovraccarico a cura dell'utente

MATERIALI

Girante	PPE+PS con fibre di vetro
Camicia esterna	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Albero	Acciaio inox AISI 431 (EN 1.4057)
Tenuta meccanica	Carbone/Ceramica/NBR (lato motore) Carburo di Silicio/Carbone/NBR (lato pompa)

