ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304.

Caratterizzate da costruzione robusta e compatta. Disponibili in varie versioni e modelli ed adatte a molteplici applicazioni: gruppi di pressione, distribuzione e trattamento acqua, riscaldamento e condizionamento, raffreddamento e chiller, irrigazione e recupero di acqua piovana, lavaggio industriale e impianti industriali.

• Corpo, giranti, stadi intermedi, disco porta tenuta e albero (parte in contatto con il liquido) in AISI 304.

• La tenuta meccanica standard è in Ceramica/Carbone/EPDM

• Certificata WRAS per i modelli standard fino a 85°C.

DATI TECNICI POMPA

• Prevalenza fino a 80 m

• Portata fino a 4,8 m3/h

• Motori ad alta efficienza IE3 a partire da 0,75 kW

Pump type		Power		Q=Capacity															
				l/min	0	20	30	45	60	80	100	130	160	200	250	300	350	400	450
Single phase	Code	[kW]	[HP]	m^3/h	0	1.2	1.8	2.7	3.6	4.8	6	7.8	9.6	12	15	18	21	24	27
				H=Total manometric head in meters															
3-3(.)/0.65M	1072202	0.65	0.9		33.9	31.4	29.3	25.5	20.4	12.0									
3-4(.)/0.65M	1072204	0.65	0.9		45.0	42.0	39.1	34.0	27.2	16.0									
3-5(.)/0.75M	1072206	0.75	1.0		56.5	52.5	49.0	42.5	34.0	20.0									