2GP COMPACT: Gruppo di pressurizzazione con due elettropompe multistadio orizzontali in ghisa

Gruppi di pressurizzazione con due pompe monofase o trifase di tipo orizzontale o verticale predisposti per il collegamento ad autoclavi a membrana, a cuscino d'aria, a quelli con alimentatore d'aria. Tutti i gruppi di pressurizzazione EBARA sono rigorosamente collaudati garantendo la totale funzionalità del gruppo e facilitandone la fase di avviamento
in quanto, i parametri sensibili per il corretto funzionamento (limite di corrente assorbita, presettaggio valore di pressione di ripartenza, pressione minima di allarme, ecc.), sono programmati di fabbrica.

- Approvvigionamento idrico per reti di distribuzione inerenti al settore del building service
- Approvvigionamento idrico per l'industria in generale
- Irrigazione di giardini, parchi e campi sportivi
- Trattamento acque

Monofase 230V — 2 poli

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Q=Portata										Corr. Ass.	DNA	DNM
					l/min	0	40	60	80	100	120	160	200	240	[A]		
					m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	230V		
			2x	2x	H=Prevalenza [m]										2x		
2GP COMPACT A/10M	2001052001E	1073002	1,2	0,9		62	56,5	53	48,5	43,5	37,1	20	-	-	5,4	G1½	G1½
2GP COMPACT A/15M	2001052003E	1073004	1,75	1,3		86	79	74,5	69	62,5	54	28	-	-	7,4	G1½	G1½
2GP COMPACT B/15M	2001052005E	1073006	1,75	1,3		63	-	58	56	54	51,5	44,5	34,5	22	7,4	G2	G1½

DATI TECNICI

Pressione max di esercizio	10 bar
Temperatura max del liquido	+40°C per 2GP COMPACT/CVM
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP44 per 2GP AGA/CDA/COMPACT/CVM
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10%

Versatilità

Dimensioni compatte

EuP/ErP

Le prestazioni indicate si riferiscono alla massima portata e prevalenza del gruppo con tutte le pompe in funzione