

Motori 4"

Motori sommersi riavvolgibili in bagno d'olio

4" OY: costruzione in AISI 304 + supporti in ghisa nichelata con cavo e connettore 4G1,5



Monofase 230V

2 poli

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Corr. Ass. [A] 230V	Cavo [m]	Spinta [N]	Peso [kg]
Motore 4" OYM HP 0,75 S1X	1509070000	1073402	0,75	0,55	4,2	1,75	1500	7,6
Motore 4" OYM HP 1,0 S1X	1509100000	1073404	1	0,75	5,6	1,75	1500	8,7
Motore 4" OYM HP 1,5 S1X	1509110000	1073406	1,5	1,1	7,8	1,75	1500	10,3
Motore 4" OYM HP 2,0 S1X	1509150000	1073408	2	1,5	10,8	1,75	1500	12

DATI TECNICI

Immersione max 150 m con motore in bagno d'olio

Temperatura max del liquido -5°C - +35°C (motori 3" OY; 4" OY; 4" WY e 6" WY)

Presenza max di sabbia 100 gr/m³

Poli 2

Classe di isolamento F

Grado di protezione IP68

Voltaggio Monofase 1~230V,

Materiali

AISI 304 + supporti in ghisa



Design robusto resistente alla corrosione



Versatilità