

Pump Type		Power		Q=Capacity											
		[kW]	[HP]	l/min	0	20	40	60	80	120	150	180	210		
				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	7.2	9.0	10.8	12.6		
Three Phase		H=Total manometric head in meters													
1079202	2CDX 120/20	1.5	2	55	-	51.5	49.5	47.4	41.8	36.5	-	-			
1079203	2CDX 120/30	2.2	3	63	-	59	57	54.6	49.2	44	-	-			

Dati tecnici

Portata	Da 1,2 a 12,6 m³/h
Prevalenza	Da 71,5 a 27 m
Pressione max di esercizio	8 bar
Temperatura max del liquido	-5°C + +60°C per 2CDX(L) versioni std ed E -5°C + +110°C per versioni H, HS, HW, HSW
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP55
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10% Trifase 3~230/400V ±10%

Materiali

Corpo pompa	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) (2CDX) Acciaio inox AISI 316L (EN 1.4404) (2CDXL)
Girante	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) (2CDX) Acciaio inox AISI 316L (EN 1.4404) (2CDXL)
Albero	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301) (2CDX) Acciaio inox AISI 316L (EN 1.4404) (2CDXL)
Tenuta meccanica	Standard = Ceramica/Carbone/NBR H = Grafite/Ceramica/FPM HS = Carburo di Silicio/Carburo di Silicio/FPM HW = Carburo di Tungsteno/Carburo di Tungsteno/FPM HSW = Carburo di Silicio/Carburo di Tungsteno/FPM E = Grafite/Ceramica/EPDM
Supporto motore	Alluminio (fino a 1,5 kW incluso), ghisa (2,2 kW e oltre)