



ATTACCO  
DIMA



Scan Me

	Zerocal+ PRO DIMA 1/2"
Attacchi	1/2-1/2" F
Pressione (bar)	1,3÷6
Portata min-max (m <sup>3</sup> /h)	0,18-0,8
ΔP (bar)	0,5
Autonomia media (m <sup>3</sup> )	11
Interasse (cm)	5,7
LxHxZ (cm)	8,2x22x8
Temperatura acqua (°C)	5-30
Temperatura ambiente (°C)	5-50
Materiale pompa	POM
Materiale serbatoio	PE

### Caratteristiche

I dosatori ZeroCal+ PRO sono dosatori anticalcare per caldaie e scambiatori di calore. La forma ergonomica e gli attacchi orientabili rendono l'installazione facile e veloce anche in spazi ristretti.

**Gli Zerocal+ PRO non necessitano di alimentazione elettrica.**

I dosatori ZeroCal+ PRO sono realizzati in materiale plastico per uso alimentare. La confezione comprende una ricarica di ZeroCal+ DOSE.

**Le attrezzature sopra esposte sono realizzate con materiali di prima qualità, certificati per uso alimentare (DM174/2004).**

**Ogni confezione comprende una ricarica di Zerocal+ DOSE da 250g.  
IN OMAGGIO.**