

## Applicazioni

- Passerelle per cavi;
- Installazioni distanziate.


## Materiali

Approvato per:

- Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato.

Adatto anche per:

- Calcestruzzo C12/15;
- Pietra naturale con struttura compatta.



Prodotto	Art.	Diam. foro	Profondità foro min.	Lun-ghezza ancorante	Profondità di anco-raggio	Occhiolo stampato cl. 8.8	Lun-ghezza parte filettata occhiolo	Diametro interno occhiolo	Spor-genza occhiolo	Lar-ghezza occhiolo	Coppia di serraggio	Chiave di serraggio	Diametro interno, esterno e spes-sore rondella	Conf.
	<b>Acciaio zincato</b>		$h_0$		$h_{ef}$	<b>M</b>	$L_s$	$\varnothing_{INT,O}$			$t_{inst}$	<b>SW</b>	$\varnothing_{INT,R} - \varnothing_{EST,R} - s_R$	
	<b>gvz</b>	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[Pz]
TA M6 O	90257	10	$h_0 \geq 60$	49	40	M 6	56	11,0	29	20	10	10	6,4 - 18 - 1,6	50
TA M8 O	90258	12	$h_0 \geq 65$	56	45	M 8	62	11,0	34	22	20	13	8,4 - 24 - 2	50
TA M10 O	90259	15	$h_0 \geq 80$	68	55	M 10	77	12,8	44	27	40	17	10,5 - 30 - 2,5	25
TA M12 O	90260	18	$h_0 \geq 100$	84	70	M 12	96	15,8	50	33	75	19	13 - 37 - 3	15