


Elemento completo Geberit AquaClean Mera Classic vaso sospeso











PROPRIETÀ

- Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e boiler
- Igiene intima con tecnologia di lavaggio WhirlSpray a doppio erogatore
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- · Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- · Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- · Programma di decalcificazione
- Sospeso
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- · Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- · Asciugatore attivabile
- Intensità aria calda regolabile su 5 livelli
- Astina dell'asciugatore con uscita allungabile
- Temperatura dell'asciugatore regolabile

- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del WC con funzione di sgancio rapido
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Tre profili utente programmabili
- · Compatibile con la Geberit Home App
- · Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- · Isolamento acustico premontato
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DATI TECNICI

| Grado di protezione | IPX4 |
|------------------------------|------------|
| Tensione nominale | 230 V CA |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita in standby | 0.5 W |
| max | |
| Pressione dinamica | 0.5-10 bar |
| Temperatura d'esercizio | 5-40 °C |
| Campo di regolazione | 34-40 °C |
| temperatura dell'acqua | |

| Pressione dinamica minima | 0.5 bar |
|------------------------------|----------|
| Portata di progetto | 0.03 l/s |
| Durata del getto | 30-50 s |
| Carico max sedile del vaso | 150 kg |
| Aspiratore dei cattivi odori | Sì |
| Apertura ammortizzata | Sì |
| Con riscaldamento della | No |
| tavoletta del vaso | |
| Con luce di cortesia | No |
| Con funzione aria calda | Sì |

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Paraspruzzi
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- · Materiale di fissaggio

ACCESSORI

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
- Supporto murale grande, a prova di furto, per i telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)



- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Modulo di interfaccia 4,1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Tavoletta del WC fissa, per Geberit AquaClean Mera Classic

INFO


- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean. Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo www.geberit.com.
- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1


| No ar. | Colore/superficie | 8 8 8 | 4 | , « | Classe di isolam | Potenza ass. | Cerniera asamcio |
|--------------|---|--------------|----------|-----|---------------------|--------------|---|
| 146.200.11.1 | Vaso WC: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco / Lucido | 39.5 | 38 | 59 | I | 2000 | Sì, tavoletta del vaso e coperchio del WC |


Elemento completo Geberit AquaClean Mera Classic vaso sospeso











PROPRIETÀ

- Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e boiler
- Igiene intima con tecnologia di lavaggio WhirlSpray a doppio erogatore
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- · Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- · Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- · Programma di decalcificazione
- Sospeso
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- · Rilevatore di presenza
- · Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- · Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- · Asciugatore attivabile
- Intensità aria calda regolabile su 5 livelli
- Astina dell'asciugatore con uscita allungabile
- · Temperatura dell'asciugatore regolabile

- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del WC con funzione di sgancio rapido
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Tre profili utente programmabili
- · Compatibile con la Geberit Home App
- · Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- · Isolamento acustico premontato
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DATI TECNICI

| Grado di protezione | IPX4 |
|------------------------------|------------|
| Tensione nominale | 230 V CA |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita in standby | 0.5 W |
| max | |
| Pressione dinamica | 0.5–10 bar |
| Temperatura d'esercizio | 5-40 °C |
| Campo di regolazione | 34-40 °C |
| temperatura dell'acqua | |

| Pressione dinamica minima | 0.5 bar |
|------------------------------|----------|
| Portata di progetto | 0.03 l/s |
| Durata del getto | 30-50 s |
| Carico max sedile del vaso | 150 kg |
| Aspiratore dei cattivi odori | Sì |
| Apertura ammortizzata | Sì |
| Con riscaldamento della | No |
| tavoletta del vaso | |
| Con luce di cortesia | No |
| Con funzione aria calda | Sì |

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Paraspruzzi
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- · Materiale di fissaggio

ACCESSORI

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
- Supporto murale grande, a prova di furto, per i telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)



- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Modulo di interfaccia 4,1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Tavoletta del WC fissa, per Geberit AquaClean Mera Classic

INFO

- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean. Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo www.geberit.com.
- Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1

| No ar. | Colore, Superficie | 8 | 4 | , cm | Cl _{asse} di isolam | Potenza ass | Cernie e a sa ancio |
|--------------|--|----------|----------|------|---------------------------------|-------------|---|
| 146.200.21.1 | Vaso WC: bianco / KeraTect Copertura-design: cromo / Lucido | 39.5 | 38 | 59 | I | 2000 | Sì, tavoletta del vaso e coperchio del WC |