


Elemento completo Geberit AquaClean Alba vaso sospeso











PROPRIETÀ

- · Riscaldamento dell'acqua tramite boiler
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- · Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Astina dell'erogatore con la Geberit Home App regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Sospeso
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Scarico orizzontale
- · Vaso a cacciata
- · Rilevatore di presenza
- Tavoletta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Tavoletta del vaso e coperchio con funzione di sgancio rapido
- · Funzioni attivabili tramite telecomando
- · Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso

- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

DATI TECNICI

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby	0.5 W
max	
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione	34-40 °C
temperatura dell'acqua	
Pressione dinamica minima	0.5 bar
Portata di progetto	0.02 l/s
Durata del getto	20 s
Carico max sedile del vaso	150 kg
Aspiratore dei cattivi odori	No
Apertura ammortizzata	Sì
Con riscaldamento della	No
tavoletta del vaso	

Con luce di cortesia Con funzione aria calda No No

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- · Materiale di fissaggio

DA ORDINARE SEPARATAMENTE

• Raccordo diritto Geberit con morsetto e cappuccio di copertura

ACCESSORI

- Tubo flessibile corazzato con valvola a sfera per Geberit AquaClean Alba / Sela
- Supporto murale piccolo, a prova di furto, per telecomandi Geberit AquaClean (a partire dall'anno di produzione 2024)



INFO

• Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1

• In combinazione con Geberit Combifix, Duofix e Monolith non è necessario ordinare il raccordo diritto Geberit con morsetto

poichè è già incluso nel modulo d'istallazione. In tutti gli altri casi il raccordo va ordinato separatamente, art. no. 152.425.46.1

