

KIT MONOBLOCCO PACCHETTO SOLARE PREMONTATO

> CARATTERISTICHE DI PRODOTTO

- Bollitore a doppio serpentino per acqua sanitaria da 200 o 300 litri
- Gruppo di circolazione premontato con: valvola di sicurezza 1/2", flussometro con regolatore di portata, rubinetti di carico e scarico impianto, valvola di non ritorno e set manometro, circolatore solare, rubinetto di intercettazione, centralina solare, vaso di espansione circuito solare lt 18
- Modelli ST 200 H / ST 300 H **forniti con collettore solare piano ad alta efficienza a circolazione forzata SOLAREVO V 2.1** certificato Solar-Keymark (EN 12975)
- Centralina solare integrata con funzione autodiagnosi e lettura temperature circuito solare a mezzo sonde (1 sonda PT1000 + 1 NTC, vedi schema cablaggio centralina Ecotronic Hitech)
- Attacchi di connessione/interconnessione collettore solare a compressione diametro 22 mm
- Predisposizione resistenza elettrica, manicotto 1" 1/2
- **Garanzia 5 anni (collettori solari e bollitore)**



MODELLO		ST 200 H	ST 300 H
Classe ERP bollitore (Classe F-A)			
Volume utile bollitore	lt	196	273
Dispersione termica bollitore	W	67	85
Centralina solare ECOTRONIC HITECH	n	1	1
Collettore: SOLAREVO V 2.1	n	1	2
Collettore: superficie lorda complessiva	m ²	2,09	4,18
Collettore: superficie utile complessiva	m ²	1,96	3,92
CODICE		0XGU1MXA	0XGU2NXA



LIQUIDO ANTIGELO E STAFFE NON IN DOTAZIONE

Per il Modello 200 H Ordinare staffe codice 1477402 o 1477602.

Per il Modello 300 H Ordinare staffe codice 1477404 o 1477604.