

CON TELECOMANDO



BARRIERE D'ARIA

GRAZIE ALL'UTILIZZO DELLA SERIE VA LA TEMPERATURA DELL'AMBIENTE NON SUBISCE VARIAZIONI TERMICHE PERMETTENDO DI LASCIARE APERTE LE PORTE DI AMBIENTI COMMERCIALI E RESIDENZIALI PROTEGGENDOLI DA SBALZI TERMICI, SMOG, FUMI ED INSETTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice	1530209	1530212	1530215
Aria	fredda	fredda	fredda
Telecomando	sì	sì	sì
Alimentazione	220/240 V a 50-60 HZ	220/240 V a 50-60 HZ	220/240 V a 50-60 HZ
Portata d'aria max	1150 m ³ /h	1750 m ³ /h	2180 m ³ /h
Consumo	160 W	200 W	230 W
Velocità dell'aria max	11 m/sec	11 m/sec	11 m/sec
Rumorosità	< 57 dB (A)	< 58 dB (A)	< 59 dB (A)
Certificazioni	CE	CE	CE
Peso	11,5	13,5	15
Dimensioni (LxAxP mm)	900 x 215 x 180	1200 x 215 x 180	1500 x 215 x 180