



Destinazioni d'uso

- Per lo scarico di docce a filo pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete

Proprietà

- Con pendenza integrata
- Canaletta per doccia accorciabile
- Adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10–35 mm

Materiale in dotazione

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Morsetto

- Canale per scarico regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Facile pulizia
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

Dati tecnici

Materiale

Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Da ordinare separatamente

- Kit per il montaggio grezzo per canalette per doccia a pavimento della serie CleanLine

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.440.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-130 cm	4.4 cm	1 cm