

Destinazioni d'uso



- Per l'installazione all'interno di edifici
- Per lo scarico di canalette per doccia Geberit della serie CleanLine
- Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta
- Per altezze del massetto a filo dell'imbuto di scarico ≥ 65 mm (5040802) e ≥ 90 mm (5040804)
- Da utilizzare come scarico a pavimento con scarico orizzontale

Proprietà

- Foglio impermeabile premontato
- Corpo base in EPS per l'isolamento acustico e l'alloggiamento del sifone

Materiale in dotazione

- Coperchio protezione cantiere con bordo rimovibile
- Sopralzo per letto sottile
- Sifone in PE-HD
- Materiale di fissaggio
- Piastra distanziale, spessore 2 cm (5040804)



Dati tecnici

Portata di scarico

5040802

5040804

0.4 l/s

0.8 l/s

Altezza della chiusura idraulica

30 mm

50 mm

Da ordinare separatamente

- **Canaletta per doccia della serie CleanLine compatibile con tutte le nostre Canalette codici: 50400, 50402, 50404 e 50406**

No. art.	d, \varnothing	L	L1	B	H	H1	h
154.152.00.1	40 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	6.5-17.5 cm	3.2 cm
154.150.00.1	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm

- Con grandezze delle piastrelle < 5 cm tenere presente la copertura con massetto del corpo base. Far definire il materiale e lo spessore del massetto da parte del piastrellista
- La portata di scarico secondo la norma di 0,8 l/s viene raggiunta con un'altezza del massetto ≥ 120 mm sull'imbuto di entrata